

مودم GSM/GPRS

مدل: G900i-232



کاربردها:

- ارتباط از راه دور با ایستگاههای هواشناسی
- مانیتورینگ ترافیک
- مانیتورینگ هوشمند مکان های دور از دسترس
- مانیتورینگ سیستم حمل و نقل
- ترمینال انتقال داده ها
- هشدار و پیام کوتاه

ویژگی ها:

- امکان استفاده از کلیه سیم کارت های ارئه شده توسط
- کلیه اپراتورهای شبکه ارتباطات سیار
- سطح سیگنال (آنتن دهی) بسیار عالی
- امکان ارسال پیام کوتاه
- امکان استفاده از سرویس دیتای اپراتور اول به منظور
- تبادل دیتا
- امکان استفاده از سرویس GPRS
- سهولت استفاده و دریافت فرامین AT بدون خطا
- دارای درگاه سریال RS232
- امکان تنظیم نرخ انتقال به صورت دلخواه
- امکان ارسال پیام به صورت Unicode (فارسی)
- دارای آنتن خارجی

مشخصات:

استاندارد حفاظت	IP54
تغذیه	9..12V DC
توان مصرفی	(Work)60mA
مسیر ارتباطی	RS232
دمای عملکرد	-25..+60°C
وزن	۱۰۰ گرم
رطوبت عملکرد	0..100 %
ابعاد	۳۳*۸۶*۱۱۱ میلیمتر

مودم GSM/GPRS پرتونگار توانایی اتصال مستقیم به پورت سریال کامپیوتر به منظور ارتباط بی سیم شامل ارسال و دریافت داده و یا پیامهای متنی را دارد. همچنین می تواند به تجهیزات کنترلی که دارای پورت RS232 می باشند متصل شده و به شما این امکان را می دهد که از راه دور سیستم خود را مدیریت نمایید که این می تواند شامل دیتالاگرهای ایستگاههای خودکار هواشناسی، دستگاههای انتقال داده و غیره می باشد.

اتصال GPRS به شما این امکان را می دهد تا یک سیستم مدیریت از راه دور همیشه فعال داشته باشید. و در عین حال امکان ارسال SMS از دستگاههای جانبی متصل نظیر دیتالاگر و RTU نیز فراهم می باشد.