

## مودم تلفنی PSTN

مدل: M382-232



### کاربردها:

- ارتباط از راه دور با ایستگاههای هواشناسی
- مانیتورینگ ترافیک
- مانیتورینگ هوشمند مکان های دور از دسترس
- مانیتورینگ سیستم حمل و نقل
- ترمینال انتقال داده ها
- هشدار

مودم PSTN پرتونگار مناسب برای کاربردهای صنعتی، خطوط انتقال داده، خطوط اختصاصی و کاربردهای خاص در مکان هایی که تغذیه AC در دسترس نیست می باشد این مودم با دوام، فشرده، مطمئن و قابلیت جابجائی آسانی دارد.

### مشخصات فنی

تغذیه: 9..12V DC
توان مصرفی: (Standby) 20mA و (Work) 60mA
مسیر ارتباطی: پورت RS232 و سوکت RJ11
دمای عملکرد: -25..+60°C
دمای نگهداری: -35..+80°C
رطوبت عملکرد: 0..95 %
ابعاد: ۳۳*۸۶*۱۱۲ میلیمتر
نمایشگر LED: PWR/DATA
وزن: ۱۰۰ گرم
پشتیبانی از Caller ID
فاکس: EIA 578(class 1)
کلاس حفاظت محیطی: IP54